

Qualidade duradoura

A SureColor SC-P5000, uma impressora de provas, belas-
artes e fotográfica versátil e de alta qualidade que oferece
uma fiabilidade fantástica e certificada para reproduzir com
uma excelente precisão cromática, também está certificada
para reproduzir com precisão até 99% das Cores sólidas em
papel revestido do Pantone¹.



Impressionante precisão cromática

Reproduza na perfeição até 99% das
Cores sólidas em papel revestido do
Pantone¹, com impressões a cores
finalizadas fiéis ao trabalho original.

- Para a impressão de provas, a quase perfeita correspondência com as cores Spot do Pantone¹ permite utilizar o mesmo perfil de cores na produção
- Para a fotografia profissional, a impressora produz impressões finalizadas de alta qualidade
- Para a impressão de belas-artes, reproduza trabalhos artísticos com cores específicas e todos os detalhes, mesmo em suportes especializados

Impressão de alta qualidade

A inovadora tecnologia de cabeça
de impressão e tinta posiciona os
pontos com excecional precisão.

- As gotículas de tinta com apenas 3,5 picolitros e a resolução máxima de 2880 x 1440 PPP permitem criar impressões vívidas e realísticas
- O conjunto de tintas UltraChrome HDX de 11 cores conta com tinta preta de densidade ótica superior graças ao elevado número de pigmentos
- A nova fórmula da tinta amarela confere uma resistência à luz superior e assegura a consistência em cada impressão

Excelente fiabilidade e tinta de longa duração

A vasta gama de funcionalidades de
fiabilidade novas e melhoradas asseguram
um funcionamento fluido e reduzem
a manutenção ao mínimo.

- Elevada capacidade dos tinteiros de 200 ml para proporcionar impressão económica sem manutenção
- Verificação automática e de alta velocidade dos injetores para evitar entupimentos, entrave à entrada de poeira, prevenção antiestática e função de Limpeza do temporizador

Configuração e utilização facilitadas

Extremamente simples de configurar
e utilizar, a SC-P5000 oferece
velocidade e fiabilidade superiores.

- O guia passo a passo num painel LCD intuitivo permite reduzir ao mínimo a intervenção do utilizador, a formação ou o tempo de configuração
- O sensor de calibração de cores interno e o SpectroProofer opcional asseguram uma precisão cromática repetível em qualquer suporte

SureColor SC-P5000

	Modelo cinzento claro (LLK)	Modelo tinta violeta
Dimensões máximas da impressão	Formato de papel: 203 mm (8") - 432 mm (17"); Rolo de papel; 203 mm (8") - 432 mm (17"); Folha solta	
Capacidade de tinta	200 ml/80 ml (incluído)	
Tecnologia de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore TFP/Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis da Epson	
Cores	Toda a tinta pigmentada para a aplicação 'Epson UltraChrome HDX': Cyan, Preto fotográfico, Preto mate, Magenta vívido, Amarelo, Cor de laranja, Verde, Cyan claro, Magenta claro vívido, Cinzento, Cinzento claro	Toda a Tinta pigmentada para a aplicação 'Epson UltraChrome HDX': Cyan, Preto fotográfico, Preto mate, Magenta vívido, Amarelo, Cor de laranja, Verde, Cyan claro, Magenta claro vívido, Cinzento, Violeta
Configuração dos injetores	Preto: Utilizações da tinta Cinzento claro: 360 injetores de cada cor (x3)	Preto: Utilizações da tinta violeta: 360 injetores de cada cor (x2)
	Cores: Utilizações da tinta Cinzento claro: 360 injetores de cada cor (x7)	Cores: Utilizações da tinta violeta: 360 injetores de cada cor (x8)
Tamanho mínimo dos pontos/ Resolução de impressão máxima	3,5"/2880 x 1440 ppp	
Margens de impressão dos suportes em folha	Sem margens: 10/14/16/17", A4/A3/A3+, 300 mm: Papel solto /8/10/11/14/16/17", A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Papel em rolo	
Espessura do papel compatível	0,08-0,5 mm: Rolo de papel, 0,08-1,5 mm: Folha solta	
Gestão de papel	Tabuleiro de papel: alimentação por fricção (mudança automática entre folha solta e rolo de papel)	
	Dimensão do rolo: Núcleo de 203-432 mm, núcleo de 2"/núcleo de 3", núcleo de 2": Máx. φ 103 mm/núcleo de 3": Máx. φ 150 mm	
	Alimentador ASF: 250 folhas de papel normal (A4-A2/ US-C)	
	A quantidade restante é gerida pela impressão de códigos de barras no Rolo de papel.	
Interfaces	USB de alta velocidade, 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T	
Painel de controlo	LCD a cores de 2,7 polegadas/960 x 240 pix.	
Dimensões (L x P x A em mm)	Armazenado: 863 x 766 x 405 mm	
Peso	Aprox. 52 kg	
Consumo energético	Em funcionamento: Aprox. 52 W, preparado: Aprox. 20 W, Espera: Aprox. 5 W, Desligado (repouso): Inferior a 0,5 W	
Impressão	Impressão bidirecional, impressão unidirecional; tecnologia de Alinhamento Automático da Cabeça; tecnologia de Verificação automática dos injetores; Mudança automática entre Preto fotográfico e Mate PK	
Tensão de alimentação	CA 100-240 V 50-60 Hz	

¹ Correspondência de 99% das cores Pantone

A impressora Epson SC-P5000 com conjunto de tintas com violeta consegue reproduzir 99% das Cores sólidas em papel revestido do PANTONE® quando utilizadas em conjunto com o Papel de Prova Branco Semimate Epson e a tinta Epson.
A impressora Epson SC-P5000 com conjunto de tintas LLK consegue reproduzir 98,8% das Cores sólidas em papel revestido do PANTONE® quando utilizadas em conjunto com o Papel de Prova Branco Semimate Epson e a tinta Epson.

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION